

Cazoleta Slang en EPDM h 250 borde perforado / EPDM Slang drain connector h 250 perforated flange

	Codigo Code	Denominación comercial Name	A mm	B mm	C mm	D mm	h mm	Conf. / pz. Pcs / box
1	095-050-250-040	Slang EPDM h 250 Ø 40	248	28	25	34	250	25
2	095-050-250-050	Slang EPDM h 250 Ø 50	258	38	35	44	250	25
3	095-050-250-060	Slang EPDM h 250 Ø 60	271	51	48	57	250	25
4	095-050-250-075	Slang EPDM h 250 Ø 75	280	63	60	69	250	25
5	095-050-250-080	Slang EPDM h 250 Ø 80	332	68	65	74	250	25
6	095-050-250-090	Slang EPDM h 250 Ø 90	332	77	74	83	250	25
7	095-050-250-100	Slang EPDM h 250 Ø 100	332	88	85	94	250	25
8	095-050-250-110	Slang EPDM h 250 Ø 110	332	98	95	104	250	25
9	095-050-250-125	Slang EPDM h 250 Ø 125	332	113	110	119	250	25
10	095-050-250-140	Slang EPDM h 250 Ø 140	347	128	125	134	250	20
11	095-050-250-160	Slang EPDM h 250 Ø 160	367	148	145	154	250	15
12	095-050-250-200	Slang EPDM h 250 Ø 200	406	186	183	192	250	10

La elasticidad de la materia prima con la que se producen permite para obtener una excelente flexibilidad incluso a bajas temperaturas, que le permite mantener las mismas características propiedades mecánicas y físicas durante mucho tiempo.

Son perfectamente compatibles con membranas bituminosas APP y SBS prefabricadas y recubiertas con betún.

Para obtener el mejor rendimiento, es aconsejable posar intercalada entre dos capas de membrana. para mejorar la unión de las rejillas de ventilación puede ser previamente se extendió con una fina capa de imprimación

