

PERFIL ANTARES EN PVC PARA LAMINAS PVC PVC ANTARES PROFILE FOR PVC FELTS



RAL 7012

El perfil ANTARES se utiliza para refinar cubiertas impermeabilizadas con láminas PVC y su forma triangular se utiliza para simular la típica nervaduras de hoja de metal de perfil utilizada en la azotea de un edificio. El material elástico con que se hace asegura durabilidad de largo plazo.

Proporcionan excelente resistencia al deterioro causado por el sol, ozono y otros agentes de tiempo o productos químicos que normalmente se encuentra en la atmósfera. La elasticidad del material permite la excelente flexibilidad incluso a bajas temperaturas, que asegura propiedades mecánicas y físicas son mantenidas en el tiempo. Es 100% compatible con PVC prefabricadas membranas sintéticas.

Recomendamos limpiar bien el perfil y el fieltro sintético cerca de la zona donde va ir pegada.

The **ANTARES PROFILE** is used to refine waterproofed roofing with PVC sheets and its triangular shape is used to simulate the typical ribbing of metal sheet profile used on the roof of a building. The elastic material it is made with ensures long-term durability.

They provide excellent resilience to deterioration caused by the sun, ozone and other weather agents or chemicals normally found in the atmosphere. The elasticity of the material allows for excellent flexibility even at low temperatures, which ensures mechanical and physical properties are maintained over time. It is 100% compatible with PVC prefabricated synthetic membranes.

We recommend thoroughly cleaning the profile and synthetic felt near the area where it will be glued.

Perfil Antares en PVC Barra de 4,00 ml / PVC Antares profile 4 lm bars

Codigo Code	Denominacion comercial Name	A mm	B mm	h mm	ML LM
120-900-010-025	Antares PVC	35	17	28	4,00

