

RAL 9002



Los **RACORES** cuentan con un reborde para la soldadura al manto impermeable de PVC y de un manguetón en el cual aplicar el racor con unión rápida para la inyección de resinas, o la aspiración de aire, para controlar que las compartimentaciones se realicen de manera adecuada. Los materiales empleados aseguran una resistencia óptima del producto a las degradaciones causadas por el sol, por el ozono y por otros agentes atmosféricos o químicos normalmente presentes. Las características mecánicas permanecen inalteradas con el paso del tiempo. Se aconseja limpiar el racor y el manto sintético de manera atenta cerca de la zona de encolado.

The **FITTINGS** are fitted with a flange to weld them to the waterproof PVC felt and a shank on which the quick-coupling fitting is inserted to inject resins or drawn in air to make sure the compartments have been made to a professional standard.

The materials used ensure excellent resilience to deterioration caused by the sun, ozone and other weather agents or chemicals normally found in the atmosphere. Their mechanical features remain over time.

We recommend thoroughly cleaning the fitting and synthetic felt near the area where it will be glued.

Racor de PVC / PVC fitting

	Código Code	Denominación comercial Name	A mm	B mm	C mm	D mm	h mm	h1 mm	Pz/Paq Pcs/box
1	600-550-050-008	Racor prueba a presión PVC Ø 8 / Testing pressure pipe PVC Ø 8	8	47	72	194	52,4	24	10
2	600-550-100-010	Racor horizontal PVC Ø 10 prueba de presión / Horizontal injection pipe in PVC Ø 10 pressure testing	10	-	32,1	180	30,8	23,5	10

A petición se pueden realizar también con otros tipos de materia prima, como PE, LDPE
On request, they can also be made with other kinds of raw materials, such as PE and LDPE

